

Milano



Comune  
di Milano

**D.C. Infrastrutture e LL.PP.  
Settore Programmazione e Controllo OO.PP**

# ERRATA CORRIGE

## 6 Maggio 2011

Milano



Comune  
di Milano

**LISTINO DEI PREZZI**

**per l'esecuzione di opere  
pubbliche e manutenzioni**

**Volume 1.1**

**OPERE COMPIUTE  
CIVILI e URBANIZZAZIONI**

**VALIDITÀ DAL  
1 GENNAIO 2011**



**D.C. Infrastrutture e LL.PP.  
Settore Programmazione e Controllo OO.PP**

**2011**



**COMUNE DI MILANO**  
**D.C. INFRASTRUTTURE E LAVORI PUBBLICI**  
**SETTORE PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO OO.PP.**

La presente errata corregge riguarda esclusivamente gli errori relativi a prezzi, unità di misura, vocaboli che possono alterare la corretta interpretazione del testo.

Nelle pagine seguenti sono riportati gli articoli completi delle correzioni apportate. Tali articoli vanno a sostituire integralmente quanto riportato nei volumi cartacei e nei file consultabili contenuti nel CD-Rom.

In particolare la voce di prezzo in argomento è indicata nel Volume 1.1 a pagina 282.

Si sottolinea che l'archivio informatizzato risulta integrato con le correzioni indicate.

LISTINO

1U.04 - Urbanizzazione - Opere Stradali

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	LAVORAZIONI	SICUREZZA	TOTALE
1U.04.120.0105	Strato d'usura in conglomerato bituminoso tiepido, costituito da graniglie e pietrischetti di rocce omogenee, sabbie e additivi, confezionato a temperature comprese tra 135 e 155 °C, con bitume modificato tipo "hard" ad alta lavorabilità con penetrazione 50/70 e viscosità dinamica a T= 160 °C < 0,40 , dosaggio 5,0% -6,0% con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione (dopes di adesività), temperature di stesa e compattazione comprese tra 90 e 125 °C e con percentuale massima dei vuoti in opera pari al 7%. Compresa la pulizia della sede, l'applicazione di emulsione bituminosa, la stesa e perfetta regola d'arte, la compattazione con rullo di idoneo peso. Per spessore medio compattato - 50 mm.	m²	13,82	0,33	14,15